

**Werkblad 2.6**

**LOCALE AFZUIGING BOVEN TRANSPORTBAND**

<b>Voorkeur</b>	2 - Ventilatie/afzuiging
<b>Omschrijving aanpak</b>	Door lucht af te zuigen boven transportbanden met stoffig product, wordt het stof verwijderd vóórdat het in de werkruimte terecht kan komen
<b>Afbeelding</b>	<p><i>Ontwerp afzuiging transportband</i></p>
<b>Effect</b>	Stofafname tot 80-90% (vergelijkbaar effect voor endotoxinen). LET OP: dit resultaat hangt sterk af van de juiste uitvoering en het intact zijn van de omkasting.
<b>Kosten</b>	Aanzienlijke investering; > € 10.000,-.
<b>Toepasbaarheid</b>	Transportbanden voor bijvoorbeeld diervoeder, gewassen met aanhangend zand of klei, gedroogd gras etc.
<b>Hoe in te voeren?</b>	- Via voorlichting op maat, door een leverancier - Instructie van het personeel omtrent de juiste toepassing
<b>Neveneffecten</b>	Klachten over geluidsoverlast kunnen optreden.
<b>Overige tips</b>	Omkasting zo veel mogelijk gesloten houden, en regelmatig controleren op lekkages.
<b>Meer info bij?</b>	<a href="http://ventilatie.pagina.nl/">http://ventilatie.pagina.nl/</a>